



X-Loupe® 超微距環形照明_白光版 規格表

項目	規格
光源	6000°K 16顆 0.3w 高演色性白光LED 3000°K 32顆 0.12w 白光LED
色域表現	6000°K : NTSC 85% ; 3000°K : NTSC 65%
色溫	冷白 : 6000°K±10% ; 暖白 : 3000k±10%
LED壽命	10000小時
格照度(為光源的最佳角度)	鏡頭前 3公分 : 22000lux ; 鏡頭前10公分 : 6000lux ; 鏡頭前30公分 : 1200lux
光影調節模式	四象限分割模式 共9種
影像濾鏡環直徑	49公厘
光源濾鏡種類	透明 (最強亮度) ; 乳白 (柔光)
調光範圍	0~100%六段切換
狀況顯示	光影模式狀態顯示 ; 光量顯示 ; 電量顯示
耗電量 (預設亮度時)	650毫安
電源	日本理光DB-90相容1700mAh鋰離子充電電池
持續使用時間	(一般亮度時) 約2.5小時
尺寸	110*83*130mm
重量	620克
操作環境	0-40°C
安規	FCC、CE

台北市116文山區萬和街8號7樓
7th floor, No.8, Wanhe St., Wenshan District,
116 Taipei City, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-2-2230-1168 FAX:886-2-2239-2112
e-mail:service@lumos.com.tw
<http://www.x-loupe.com> <http://www.lumos.com.tw>

LUMOS
Lumos Technology Co. Ltd.
承奕科技股份有限公司